


仕様

チャンネル数	4	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz)	2Ω	150W×4
	4Ω	300W×4
	8Ω	300W×4
	16Ω	150W×4
	70V	300W×4
	100V	300W×4
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz)	4Ω	300W×2
	8Ω	600W×2
	16Ω	600W×2
	140V	600W×2
	200V	600W×2
周波数特性 (20Hz~20kHz、8Ω)	±0.25dB	
SN比 (20Hz~20kHz、8Ω)	108dB以上	
THD (20Hz~20kHz)	0.35%以下	
IMD (60Hz、7kHz、4:1)	0.35%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz)	1.000以上	
アナログ入力	インピーダンス	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	1.0V
	感度 (70V/100V)	1.4V (70V)、2.0V (100V)
	最大レベル	+20dBu
出力コネクタ	ねじ止め端子	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、(Data)	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	290W
	スリープモード時	1.0W
寸法 (W×H×D)	482×88×370mm	
質量	9.1kg	



※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE CROWN (AMCRON) パワーアンプ DCi 4 300		
PAPER SIZE A4	SCALE 1/10	DATE '17.10.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK DRAWING NO.