仕様 ステレオ出力(1kHz、THD 0.5%) $120W+120W(4\Omega)$, $120W+120W(8\Omega)$ 周波数特性(20Hz~20kHz、1W、4/8Ω) S/N比(1kHz、8Ω) 100dB以上(Aウェイト) ダンピングファクタ-500以上(10~100Hz) <u></u> 入力インピーダンス 20kΩ(バランス)、<math>10kΩ(アンバランス)入力感度 入力コネクター ユーロブロック(バランス)、RCA(アンバランス) 出力コネクタ-ユーロブロック インジケーター Clip, Signal, Power AC100V, 50/60Hz 電源 消費電力 1/8出力時(ピンクノイズ、4Ω) 55W 10W オートスタンバイ時 8W 電気用品安全法による 120W 寸法(W×H×D) 210×44×178mm(除突起部) 質量 付属品 入力用ブロックコネクター×2、出力用ブロックコネクター、ロングアングルブラケット、 フラットブラケット、アングルブラケット×2、ねじ一式、電源コード 0000 \bigcirc 102 50 フラットブラケット 20 0000 44 44 ロングアングルブラケット アングルブラケット 0 0 CSA-2120 44 0 210 NOTE TITLE JBL PROFESSIONAL パワーアンプ (単位:mm) CSA-2120 ※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。 また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。 PAPER SIZE | SCALE DATE DESIGN DRAWN DRAWING NO. CHECK **A4** ' 17. 02. N. Sasaki /3