


※この仕様書にはメーカー提供の図面や計測値を使用しています。弊社で実測していないため、現物とは寸法や質量が異なる場合があります。ご了承ください。

仕様

	Ivx-DS180	Ivx-DSX180	Ivx-DC180
周波数レンジ(±3dB)	130Hz~10kHz	130Hz~18kHz	130Hz~10kHz
指向角度	水平(固定)	130°	
	垂直(可変)	DDAソフトウェアによる自動設定	
最長到達距離※1	15~25m		
最大音圧レベル(30m、Aウェイト)	93dB SPL(ピーク)	92dB SPL(ピーク)	93dB SPL(ピーク)
ドライバー構成	4インチ(102mm)×12	4インチ(102mm)×10、 1インチ(25mm)×4	4インチ(102mm)×12
パワーアンプ	40W×8、Class D		
入力	チャンネル数	2	
	端子・形式	WAGOターミナルブロック 3ピン×2	
	インピーダンス	6.8kΩ(バランス)	
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	408W		
色	白※2		
寸法(W×H×D)	135×1,780×92mm(除突起部)		
質量	19kg		

※1 設置環境により異なる。

※2 注文時オプションで他の色に塗装も可能(要問い合わせ)。



(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※センター振り分け

NOTE			TITLE		
			JBL PROFESSIONAL		
			パワード・コラムスピーカー		
			Ivx-DS180、Ivx-DSX180、Ivx-DC180		
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/15	'17.01.		N. Sasaki	
				DRAWING NO.	