

PRX ONE-Y3

想像を超える音質とパワー。
妥協のない上質な PA を実現する
コラム型オールインワン PA システム。

PRX ONE-Y3は、質の高いPAを実現するオールインワンPAシステムです。スピーカー、パワーアンプ、ミキサー、エフェクター、アウトボードをコンパクトに統合しました。組み立て式の手軽さからは想像できないほどの明瞭な音質と力強いサウンドを会場全体に届けます。また、高性能DSPにより音質補正からエフェクトによる演出まで、多彩な音作りが行えます。音質や音楽的な要求の高い会場や、過酷な音響環境での仮設PAに最適です。また、スペースが限られるバンケットやホールなどの施設設備にも活躍します。



オールインワンPAシステム

PRX ONE-Y3

アンプ内蔵

オープンプライス

3年保証
モデル

Bluetooth®



収納時

オールインワンシステムの概念を覆す優れた音質とパワー

■ コラム部分には細部まで妥協せず開発した2.5インチドライバーを12個搭載しました。独自のAIM (Array Inumbration Mechanics) 技術で配置を最適化することで、個々のドライバー性能を十分に引き出しながら音の明瞭度と到達性を向上させています。



2.5インチドライバーを12個搭載

- カバーエリアは130°(H)×30°(V)と広大です。
- ウーファーには12インチのバスレフ型を採用し、35Hzまで伸ばしてパワフルな低域を再生します。



12インチウーファー

- 高性能クロスオーバーにより全帯域にわたってスムーズに伸びる周波数特性を獲得しています。
- パワーアンプは2,000W(ピーク)の高効率Class Dを搭載し、最大音圧は130dB SPLを実現しました。
- 電源効率を極限まで高めることで、電圧の変動下でも安定したパワーの獲得が可能です。ヘッドルームにも余裕があり、歪むことなく会場の後方まで高音質を均一に届けることが可能です。

dbx、Lexicon PROの高性能DSPを搭載し、音質の補正から演出まで妥協することなく実行可能

- PA用アウトボードとして定評のあるdbx “DriveRack” を内蔵し、ゲート、コンプレッサー、リミッターの多彩な音響処理が可能です。突発的なハウリングを自動で除去するAFS（ハウリング・サブレッサー）やダッキング機能を活用すれば、オペレーターの手間を削減しながら快適なサウンドを提供できます。
- Lexicon PROのエフェクトエンジンを搭載し、チャンネルごとにリバーブ、ディレイ、コーラス、サブハーモニック・シンセサイザーを付加できるので、華やかな演出により会場を彩ります。



dbxとLexicon PROの高性能DSP搭載



エフェクト設定ディスプレイ

プロの現場で評価の高いSoundcraftの7chデジタルミキサーを、コンパクトなボディに内蔵


- 複雑になりがちなデジタルミキサーの豊富な機能はわかりやすく整理され、アナログミキサーのように直観的に操作できます。
- 無償のJBL Pro Connectアプリをスマホやタブレットにインストールすれば、離れた場所から本体の設定や調整が可能。本体とアプリはリアルタイムに設定が同期されるので、状況に応じて本体側、アプリ側のどちらでも設定や調整が行えるため便利です。
- 入力部はノイトリック製XLRコンボ端子をはじめ豊富な端子を用意しました。Bluetooth5.0によるワイヤレス入力も可能です。スピーカーを増設したい場合に便利なパススルー出力端子も搭載しています。



Soundcraftの7chデジタルミキサーを搭載



直観的に操作できるコントロールパネル



アプリからも設定や調整が可能



豊富な端子を装備

取り外し可能なコラム部

- コラム部を取り外せるので収納や移動に便利です。コラム部を収納するキャリングバッグも付属しています。
- オプションとしてコラム部を壁に取り付けられる専用金具を用意しました。水平・垂直方向の角度調整ができ、施設設備などの常設時に役立ちます。



コラム部を収納するキャリングバッグが付属



オプションの金具で壁への取り付けも可能

仕様

周波数レンジ (−10dB)	35Hz ~ 20kHz
指向角度 (水平×垂直)	130°×30°
最大音圧レベル	130dB SPL
ドライバー 構成	LF 12インチ (305mm) HF 2.5インチ (64mm) × 12
パワーアンプ	2,000W(ピーク)
入力	チャンネル数 7(6モノラル+1ステレオ/Bluetooth) 端子・形式 CH1~4: XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子 CH5/6: 標準フォーン(3P) CH7: ステレオ・ミニフォーン
インピーダンス	CH1~4: 4kΩ(バランス) CH5/6: 2MΩ(バランス) CH7: 10kΩ(アンバランス)
スルー出力	端子・形式 XLR
Bluetooth	通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 最長通信距離 見通しの良い状態で約20m 対応コーデック SBC
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ)	60W
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒
寸法 (W×H×D)	375 × 1,986 × 445mm
質量	24.7kg
付属品	コラム用キャリングバッグ、電源コード、和文取扱説明書

オプション

壁取付金具

PRX ONE INSKIT

オープンブライズ

- ・ 取付金具（壁側、本体側）、本体側金具用ねじ、ケーブル接続用アダプター（コラム側、パワードサブウーファー側）のセット。
- ・ 連結した上下コラム部を壁に取り付け可能。コラム下部とパワードサブウーファー上部にアダプターを装着し、スピーカーケーブルで接続。
- ・ 上下左右に角度調整が可能。



2022/02



https://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1550
大阪ランチ 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8 TEL: 06-6339-3890
福岡ランチ 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6 TEL: 092-611-5500
札幌オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三条1-1-20 TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-4-26 TEL: 052-589-2712

- 商品をお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。