



Control 24C Micro Control 24CT Micro

2-Way フルレンジで豊かな音質と高い明瞭度を提供。
広範囲をカバーする天井埋め込み型スピーカ。



Control 24C Micro (ペア) 25,000 円
Control 24CT Micro (ペア) 27,000 円

Control 24C Micro と Control 24CT Micro は、ハイクオリティな音響空間を演出する天井埋め込み型スピーカです。従来の Control Contractor シーリングスピーカの豊かな音質を引き継いだ 2-Way 構成を採用。小音量時でも高い明瞭度を実現しています。広範囲をカバーできるため、コストパフォーマンスにも優れており、狭い天井裏でも取り付け可能な薄型設計です。

2-Way構成を採用した、コンパクトな設計のフルレンジスピーカ。低歪率で滑らかな周波数特性を達成しており、定評ある JBL PROFESSIONAL のサウンドを提供します。小音量でも心地よい豊かな音質と明瞭度の高いアナウンスを届けます。

150°の広いカバレッジ角を持ち、エリア全体に極めて均一な高域を出力。コストパフォーマンスの高いスピーカです。

ロー・インピーダンス仕様と定電圧伝送システム用のハイ・インピーダンス仕様を用意しています。Control 24C Micro は、ロー・インピーダンス(8)仕様。Control 24CT Micro は、音質に優れたスピーカトランス(100V/70V)を標準装備しています。

射出成形グラファイトのコーンとブチルゴムのエッジを低域ドライバに採用しており、湿度の高い環境でも高い耐久性を持っています。約 11 cm という薄型設計なので、狭い天井裏でも設置が可能です。設置する天井を補強する、C型プレート金具とサポートレールが付属。

筐体とグリルは、他の塗料を重ねて塗装できます。設置場所のデザインにあわせて溶け込ませることが容易です。塗装時のスピーカ保護用シールドが付属しています。

並列接続用のネジ止め端子も用意されています。

Control Contractor シリーズのサブウーファや SMS1 ベースステーション (コントローラ付きパワードサブウーファ) のサテライトスピーカとしてのセットアップも可能。

	CONTROL 24C Micro	CONTROL 24CT Micro
形式	2-Wayフルレンジ	2-Wayフルレンジ
周波数レンジ (-10dB)	85Hz - 25kHz	85Hz - 25kHz
カバレッジ角	150°	150°
許容入力 (IECピンクノイズ)	15W	
感度 (1W, 1m)	86dB SPL	86dB SPL
公称インピーダンス	8	
トランス・タップ		100V : 8W, 4W, 2W, 1W 70V : 8W, 4W, 2W, 1W, 0.5W
ドライバ構成	LF : 115mm x 1 HF : 12mm x 1	LF : 115mm x 1 HF : 12mm x 1
入カコネクタ	ネジ止め端子 	ネジ止め端子
仕上げ	白	白
寸法	直径200mm x 高113mm	直径200mm x 高113mm
開口寸法	167mm	167mm
重量	1.7kg	2.0kg
付属品	C型プレート金具、サポートレール 塗装用シールド、取付穴用型紙	C型プレート金具、サポートレール 塗装用シールド、取付穴用型紙

この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。価格は、消費税等や配送、設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。このカタログの記載内容は2001年12月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。



音と映像のプレゼンテーター
ヒビノ株式会社

hibino AVC sales ○E-mail: avcsales@hibino.co.jp ○HomePage: <http://www.hibino.co.jp/>

東京ブランド (販売) 〒135-0016 東京都江東区東横 3-23-9
Tel.03-5606-3101 Fax.03-5606-3102
大阪ブランド 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 18-8
Tel.06-6339-3890 Fax.06-6339-3891

北海道オフィス 〒060-0007 北海道札幌市中央区北七条西 20-1-8
Tel.011-640-6770 Fax.011-640-6776
福岡ブランド 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 1-5-24
Tel.092-475-2555 Fax.092-482-4535