

XLS Series

Professional Power Amplifier



衝撃のPOWER。圧巻のサウンド。

XLS 802(D) 128,940円 (本体価格 122,800円)
750W + 750W (4 ohm)

XLS 602(D) 96,390円 (本体価格 91,800円)
600W + 600W (4 ohm)

XLS 402(D) 72,240円 (本体価格 68,800円)
450W + 450W (4 ohm)

XLS 202(D) 59,640円 (本体価格 56,800円)
300W + 300W (4 ohm)

プロのライブで培われたテクノロジーを凝縮したパワーアンプ、XLS Series。Dバージョンへのモデルチェンジにより、さらにパワーを増強。突き抜ける豪快なパワーとエネルギーで、ステージの興奮を頂点に引き上げます。大出力時にも明瞭度の高いサウンドと俊敏なレスポンスが、原音の煌めきを忠実に再現。万全の保護回路を搭載し、パフォーマンスを確実にサポートします。

本物を求め続けるクリエイターのために。XLS Series, アムクロンから。



XLS Series

量感あるダイナミックなサウンド

クラスを凌駕する圧倒的なパワーを誇り、ベースの重低音や立ち上がりの早いキックドラムにも余裕のレスポンスで対応します。確かな技術力に裏打ちされた音質で、大出力時にも明瞭度の高いサウンドを提供。ハイパワーが必要なライブから小規模SR、設備に至るまで、あらゆるシーンに適応します。

パワーで選べる 4 モデル

XLS 802(D)、XLS 602(D)、XLS 402(D)、XLS 202(D)の4モデルから、出力パワーに応じて選択できます。過酷な状況でもパワーを確実にスピーカへ出力し、よりアクティブに、アグレッシブに駆動可能。ブリッジモノ接続にも対応し、切り替えが簡単にできるスイッチも付いています。

コンパクトでスマートなボディ

EIA 2Uとコンパクトなボディは、設置スペースと重量を最小限におさえています。シャーシは頑丈なスチール製で剛性に富み、移動・運搬時の信頼性を向上。シンプルなフロントパネルは、黒のシャーシにアムクロンの青く光るロゴと3色のLEDを配置し、なだらかなグリルの曲線を配した美しいデザインです。

過酷な使用に対応する保護回路

強制空冷による冷却システムを採用。さらに、過剰な出力電流を制限するリミッタや過熱によるダメージを防ぐサーマルプロテクション回路が、出力段を確実に保護します。過電流から電源を保護するサーキットブレーカや、スピーカを保護するDC検出回路を搭載し、万全を期しています。

コントロール/インジケータ

21ステップのレベルコントロールと電源スイッチをフロントパネルに搭載。LEDインジケータは、各チャンネルの出力が過負荷状態になると点灯するClip、電源のON/OFFを確認するPower、保護回路が起動しているときに点灯するFault、入力信号が-40dBuを超えると点灯するSignalの4種類。動作状態を素早く確認できます。

多様な接続に対応

出力端子は、バナナプラグ対応の5ウェイ・バインディングポスト出力コネクタとスピコン出力コネクタを装備。入力端子はバランスのXLRに対応します。

仕様

	XLS 202(D)	XLS 402(D)	XLS 602(D)	XLS 802(D)
定 格 (1kHz, THD0.5%)	300W+300W	450W+450W	600W+600W	750W+750W
出力 (1kHz, THD0.5%)	200W+200W	300W+300W	380W+380W	500W+500W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD0.5%)	600W	900W	1,200W	1,600W
周波数特性	0dB, 0.8dB(22Hz ~ 20kHz, 1W)			
SN比(Aウェイト)	98dB以上			
THD(20Hz ~ 1kHz)	0.5%以下			
IMD(60Hzと7kHz, 4:1)	0.3%以下			
ダンピングファクタ(8)	200以上(10Hz ~ 400Hz)			
入力インピーダンス	20k (バランス)、10k (アンバランス)			
入力感度 ¹	1.25V RMS			
入力コネクタ	XLR			
出力コネクタ	ノットリック製4Pスピコン(NL4MP)、バインディングポスト			
インジケータ	Clip、Power、Fault、Signal			
電源	AC100V、50/60Hz			
消費電力(IEC60065)	500W	625W	750W	1,000W
寸法	幅483mm × 高89mm × 奥行386mm(マウント面から)			
重量	10.0kg	12.2kg	13.8kg	15.4kg

¹ 定格出力(4)時の値

リアパネル



この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。 価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。 このカタログの記載内容は2007年5月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。 AMCRONはA Harman International Companyのブランドです。その他、このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。