

2019年7月19日

JBL PROFESSIONAL “104-Y3”

クラスを凌駕する原音再現能力で作品の品質を高める
パワード・スタジオモニターの3年保証モデル。

ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日比野晃久）は、JBL PROFESSIONAL（ジェービーエル プロフェッショナル）のパワード・スタジオモニター“104”にヒビノ独自の1年保証を加えた3年保証モデル“104-Y3”を2019年8月7日より発売いたします。104-Y3は、接続端子やパワーアンプ等、全ての機能を集約したマスタースピーカーとパッシブスピーカーの2本で構成されています。PCをベースとした近年の制作環境に対応するため、卓上への設置時に優れた音響性能が得られるようにゼロから設計されました。高いコストパフォーマンスを実現しながらもクラスを凌駕する原音再現能力を獲得しており、趣味で音楽制作や動画編集をされている方はもちろんプロ・エンジニアのサブ・スピーカーとしても活躍します。



マスタースピーカー（左）と
エクステンションスピーカー（右）



商品名	形式	標準価格（税抜）	発売日
104-Y3	パワード 2-Way フルレンジ・スタジオモニター	オープン プライス	2019年 8月7日

104-Y3は、クラスを凌駕する原音再現能力で、作品の品質を引き上げます。低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した同軸構造のスピーカー・ユニットを新たに開発。明確な音像定位とクリアで色付けのない自然な音質で、原音を忠実に再現します。さらに、背面のバスレフポートは低域ドライバーと厳密に連携し、音量レベルに影響されることなく精確な低音を出力。再生周波数帯域は60Hzにまで達し、別途サブウーファーを用意することなく量感のある低域を再現します。また、内蔵パワーアンプはクラスD 30W + 30Wの高出力で、ドライバーの性能を最大限に引き出すことに成功。小型ながら最大音圧レベルは104dB SPLを達成しました。



●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

INFORMATION

HIBINO

ヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
<https://www.hibino.co.jp/>

104-Y3 は、卓上の PC をベースとした近年の制作環境にマッチする、優れた設置性能を備えています。極めてコンパクトでモニター横のわずかなスペースに収まります。さらに卓上に直接置いた時に精確なモニター性能を発揮できるように、指向角度を 120° × 120° にまで広げてリスニングポイントを大幅に拡張。正面から多少外れても音質やバランスを正確に決定できるため、本体を傾けたり無理な体勢をしなくても音場の奥行きや音像の大きさを的確に把握できます。底面には、振動による音質の劣化を抑える、ゴム製のパットも装備しました。また、全ての機能をマスタースピーカーに集約しているため、エクステンションスピーカーは電源が不要で配線がシンプルに行えます。

104-Y3 は使い勝手に優れています。使用頻度の高い、音量調整つまみやヘッドホン端子を前面パネルに配置。携帯音楽プレーヤーや PC 等を気軽に接続できるステレオミニフォンの入力端子も前面に搭載しています。また、背面には、出力レベルの高い業務機用のバランス型標準ホン入力端子と出力レベルの低い民生機用の RCA 入力端子を備えており、接続機器に応じて選択可能です。さらに、ステレオミニフォン⇄RCA の接続ケーブルやマスタースピーカーとエクステンションスピーカーをつなぐスピーカーケーブルも付属しており、購入後すぐに使用できます。



マスタースピーカー（左）と
エクステンションスピーカー（右）の背面

104-Y3 には、より長く、より安心してご愛用いただけるよう、メーカーの 2 年保証に加えて、ヒビノが独自に 1 年保証を追加した、3 年間の長期保証が付属しています*。

商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div. までお問い合わせください。

※輸入元の保証規定に基づき保証します。

■お問い合わせ

お客様のお問い合わせ窓口 TEL : 03-5783-3110 FAX : 03-5783-3111
報道関係のお問い合わせ窓口 TEL : 03-5783-3114 FAX : 03-5783-3111

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

INFORMATION

HIBINOヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
<https://www.hibino.co.jp/>

■仕様

周波数レンジ(- 10dB)	60Hz ~ 20kHz	
指向角度(水平×垂直)	120° × 120°	
最大音圧レベル(C ウェイト)	104dB SPL	
ドライバー構成	LF	4.5 インチ (114mm)
	HF	0.75 インチ (19mm)
クロスオーバー周波数	1,725Hz	
パワーアンプ*	30W × 2、Class D	
入力*	端子・形式	ステレオ標準フォーン(3P)【バランス】 ステレオ RCA【アンバランス】 ステレオ・ミニフォーン【アンバランス】
	最大入力レベル	ステレオ標準フォーン: +20.3dBu(+4dBu) ステレオ RCA: +6dBV(-10dBV) ステレオ・ミニフォーン: +6dBV(-10dBV)
スピーカー入出力端子	バネ式	
電源*	AC100V、50/60Hz	
消費電力(1/8 出力、ピンクノイズ)	5W	
寸法(W × H × D)	153 × 247 × 125mm(除突起部)	
質量	2.1kg(マスタースピーカー)	
	1.8kg(エクステンションスピーカー)	
付属品	ステレオミニフォーン⇄RCAケーブル(約1.5m)、 スピーカーケーブル(約2m)、電源コード、 和文取扱説明書	

※マスタースピーカーのみ