



CONTROL **400**

CEILING SPEAKER FAMILY



あらゆるシステムのニーズに対応する
次世代天井埋込型スピーカー

2025 年 11 月版

CONTROL 400

CEILING SPEAKER FAMILY

Next Generation Ceiling Loudspeakers

Control 400 シリーズは、3つの異なるラインで構成されており、コストとカバレッジ性能のバランスを用途に応じて選択できます。すべてのモデルが、高品質なJBLサウンド、卓越した信頼性、設置を支援する機能、そして現代的なデザイン美を提供します。



▲ オプションでホワイト角型およびブラック丸型グリルを用意。



**STANDARD
COVERAGE
SERIES**



**ENHANCED
COVERAGE
SERIES**



**PREMIUM
COVERAGE
SERIES**



モダンな空間に適した全面マグネットグリル



効率的かつ信頼性の高い設置を実現



薄型モデルを多数ラインアップ

CONTROL 400

STANDARD COVERAGE SERIES



スマートなアップグレードと スムーズな設置

Control 400 Standard Coverageシリーズは、高性能オーディオを手頃な価格で提供します。象徴的なControl 10シリーズを進化させ、音質の向上、比類なき信頼性、施工者に優しい機能、そして洗練されたモダンなデザインを実現しています。



EN54-24ライフセーフティ 認証取得

—VAモデルは、EN54-24ライフセーフティ認証要件を満たしており、緊急時の避難誘導を支援する音声警報スピーカーが必要なシステムに最適なソリューションです。



EN54-24
CERTIFIED



Control 412C/T

3インチフルレンジ

周波数レンジ
(-10dB) 68 Hz - 17 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 60W / 30W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 15W

寸法 (φ×H) 203mm×143mm



EN54-24
CERTIFIED



Control 414C/T

4インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ
(-10dB) 65 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 90W / 45W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 25W

寸法 (φ×H) 203mm×186mm



Control 416C/T

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ
(-10dB) 61 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 150W / 75W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 30W

寸法 (φ×H) 261mm×233mm

EN54-24
CERTIFIED



Control 416C/T-VA

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ
(EN54-24)

周波数レンジ
(-10dB) 61 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 150W / 75W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 30W

寸法 (φ×H) 261mm×249mm

Control 418C/T

8インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ
(-10dB) 57 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 270W / 135W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (φ×H) 315mm×283mm



Control 414CT Micro

4インチ 2-Wayフルレンジ
(LPモデル)

周波数レンジ
(-10dB) 69 Hz - 25 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 45W / 22.5W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 10W

寸法 (φ×H) 203mm×114mm



Control 414CT Micro Plus

4インチ 2-Wayフルレンジ
(LPモデル、高出力)

周波数レンジ
(-10dB) 69 Hz - 25 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[®] 22.5W

公称インピーダンス/
トランスタップ — / 25W

寸法 (φ×H) 203mm×114mm

CONTROL 400

ENHANCED COVERAGE SERIES



性能と信頼性の進化

Control 400 Enhanced Coverage シリーズは、JBL 独自のCoplanar Radiation Boundary Integrator™ (CRBI™) を搭載し、カバレッジエリア全体で均一な周波数特性を提供します。スタンダードモデルとプレミアムモデルの間で、性能とコストのバランスを巧みに実現しています。



Coplanar RBI™テクノロジー

CRBI™は、広範囲にわたって一貫性があり、明瞭で心地よい音質を提供し、空間内を移動するユーザーに快適なリスニング体験をもたらします。



Control 424C/T

4インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ(-10dB) 75 Hz - 18 kHz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 120W / 60W

公称インピーダンス / トランスタップ 16Ω / 30W

寸法 (Φ×H) 196mm×182mm



Control 424LP

4インチ 同軸2-Wayフルレンジ
(LPモデル)

周波数レンジ(-10dB) 75 Hz - 18 kHz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 120W / 60W

公称インピーダンス / トランスタップ 16Ω / 30W

寸法 (Φ×H) 253mm×107mm



Control 426C/T

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ(-10dB) 72 Hz - 19 kHz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 220W / 110W

公称インピーダンス / トランスタップ 12Ω / 60W

寸法 (Φ×H) 253mm×190mm



Control 426LP

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ
(LPモデル)

周波数レンジ(-10dB) 95 Hz - 19 kHz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 220W / 110W

公称インピーダンス / トランスタップ 12Ω / 60W

寸法 (Φ×H) 253mm×107mm



Control 426C/T-LS

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ
(Life Style Application)

周波数レンジ(-10dB) 72 Hz - 19 kHz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 220W / 110W

公称インピーダンス / トランスタップ 12Ω / 60W

寸法 (Φ×H) 235mm×190mm



Control 419CS/T

8インチ サブウーファー

周波数レンジ(-10dB) 47 Hz - 320 Hz

許容入力(プログラム/ピンク)[※] 320W / 160W

公称インピーダンス / トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (Φ×H) 346mm×289mm

※ 2 時間、ピンクノイズ：IEC クレストファクター 6dB

CONTROL 400

PREMIUM COVERAGE SERIES



フラッグシップのカバレッジで 比類なき明瞭性

Control 400 Premium Coverageシリーズは、明瞭性が求められる設置環境において、シームレスなフラッグシップカバレッジを提供します。伝説的なControl 400シリーズをベースに、音響性能の向上、設置の容易さ、そして超モダンなデザインを実現しています。



Radiation Boundary Integrator™テクノロジー

JBL独自のConical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) テクノロジーは、一定の指向性カバレッジを提供し、カバレッジエリア全体で一貫性があり、明瞭で心地よい音質を実現します。



Control 442C/T

2.5インチ サテライト

周波数レンジ(-10dB) 130 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 45W / 22.5W

公称インピーダンス/
トランスタップ 16Ω / 12W

寸法 (φ×H) 131mm×138mm



Control 445C/T

5.25インチ 同軸2-Wayフルレンジ

フルレンジ 55 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 224W / 112W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (φ×H) 260mm×255mm



Control 447C/T

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ

周波数レンジ(-10dB) 55 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 224W / 112W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (φ×H) 316mm×264mm



Control 447LP

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ (LPモデル)

周波数レンジ(-10dB) 65 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 224W / 112W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (φ×H) 316mm×154mm



Control 447HC

6.5インチ 同軸2-Wayフルレンジ (高天井用)

周波数レンジ(-10dB) 55 Hz - 20 kHz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 224W / 112W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 60W

寸法 (φ×H) 342mm×351mm



Control 440CS/T

8インチ サブウーファー

周波数レンジ(-10dB) 32 Hz - 300 Hz

許容入力
(プログラム/ピンク)[※] 300W / 150W

公称インピーダンス/
トランスタップ 8Ω / 80W

寸法 (φ×H) 342mm×351mm

※ 2 時間、ピンクノイズ：IEC クレストファクター - 6dB

Optimized Product Pairings



パワー、プロセッシング、精度—完璧な連携

Control 400シリーズは、BSS Soundweb OMNIプロセッサーおよびI/Oエクステンダーとシームレスに連携し、高度な信号処理を実現します。また、BSS Soundweb OMNIダイナミックキーボードによる直感的な操作が可能です。Crown ComTech Dシリーズのパワーシェアリングアンプは、クリーンで効率的な電力供給を行い、柔軟なルーティング、精密な制御、高品質なオーディオを必要とする商業施設に最適な、スケラブルなソリューションを構築します。





Soundweb OMNI

近日発売予定



柔軟かつスケラブルなDSP

BSS Soundweb OMNIプロセッサーは、現代の設置環境に対応する強力かつスケラブルなオーディオ処理を提供します。Dante接続、HARMANのHControlプロトコル、AVX Suiteとの互換性を備え、MUSEコントローラーやOMNIダイナミックキーパッドとのシームレスな統合が可能です。商業空間に最適で、柔軟なI/O、直感的な設定、堅牢なパフォーマンスを実現します。

Features:

- エンタープライズグレードのネットワークセキュリティ対応
- 二重冗長電源、DanteおよびHControl対応
- フルカラーのインタラクティブ前面パネルLCD
- 集中型または分散型DSPトポロジーの選択可能
- HARMAN HControlプロトコル対応
- Danteのプライベートおよびパブリックルーティング



OMNI Dynamic Key pads

近日発売予定



タッチ対応キーパッド

BSS OMNIダイナミックキーパッドは、キーパッドのシンプルさとタッチパネルの柔軟性を融合しています。カスタマイズ可能なLCDインターフェースを備え、HARMANのHControlプロトコルに対応し、BSS、AMX、またはサードパーティ製システムとシームレスに統合可能です。壁掛け型および卓上型のデザインがあり、AVX Suiteプラットフォームを通じて簡単に設定・管理できます。

Features:

- 動的でカスタマイズ可能なタッチディスプレイ
- 壁掛けまたは卓上設置オプション
- PoE給電対応
- HControlプロトコル対応
- サードパーティシステムとの互換性
- モダンなインダストリアルデザイン



ComTech D Series

近日発売予定



コンパクトながら強力なパフォーマンス

Crown ComTech Dシリーズアンプは、柔軟な電力供給、Dante接続、内蔵DSP、使いやすいWebインターフェースを備え、進化する設置ニーズに最適です。最大500Wのパワーシェアリングと省スペース設計により、レストラン、小売店、ホスピタリティ施設などに理想的で、コンパクトながら高性能なオーディオを提供します。

Features:

- パワーシェアリング対応
- コンパクト設計
- DSP内蔵
- Dante互換
- Webユーザーインターフェース搭載
- 2、4、または8チャンネルのラインアップ



<https://www.hibino.co.jp/>
E-mail: marketing@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部	〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
大阪ブランチ	〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
福岡ブランチ	〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-14-6
札幌オフィス	〒063-0813 札幌市西区琴似三條1-1-20
名古屋オフィス	〒454-0811 名古屋市中川区三ツ池町2-20

- 商品をお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。
- 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。